

Gamme NEOCLIN® Standards Extérieur

HPL MEG®

CR 155.10-20

Gamme MEG Standard / Colours / Wood

C,s2,d0



Caractéristiques techniques

Section des lames: 155x10mm

Espace entre lames: 20mm

Longueur du module: 3000mm

Largeur du module: 1050mm

Épaisseur du module: 30mm

Nombre de lames: 6

Surface du module: 3.15 m²

Poids du module: 15.4 kg/m²

Classement au feu

Classement selon norme NF EN 13501-1

C,s2,d0 et sur demande B,s1,d0

Pose des modules

Fixation mécanique par vis auto foreuse

Fixation mécanique par cheville

Pose verticale et horizontale

Crémaillères NEOCLIN


Crémaillères NEOCLIN acier galva thermolaquées
noir RAL 9005 (autre RAL sur demande)

Lames MEG fixés avec vis aveugles TX30 non visibles

Découpe des panneaux

Découpe des crémaillères cf. Guide de découpe
des crémaillères NEOCLIN

Découpe des lames: aucun traitement spécifique



Consultez toutes les finitions de la gamme MEG ABET
LAMINATI en suivant le lien ci-dessous:
<https://fr.abetlaminati.com/collezioni/meg/>

NEOCLIN ATLANTIC - 3 chemin de Marticot, 33610 Cestas
www.neoclin.fr - contact@neoclin.fr - +33 0 5 56 92 74 62



ABET LAMINATI
Unlimited selection

NEOCLIN®